

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-26-L39-48-00-000

**7 817 000,00 Р\*** ~~8 117 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды



### АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 300000 Р

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода  
4x2

Тип топлива  
дизель

 Полная масса  
18000

 Количество мест  
1+2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

##### Описание

задняя пневматическая подвеска  
пневмосиденье водителя  
КОМ от КПП  
топливный бак 450л  
лизнаванный головной свет

#### МАССА

Полная масса, кг  
18000

ШИНЫ

Размерность шин  
295/80 R22.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматическая система  
ABS  
ESC/VSF  
барабанные тормоза всех колес

ОБЩЕЕ

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Количество мест<br>1+2 | Категория транспортного средства<br>N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

ПРИВОД

Тип привода  
4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Гарантия от сквозной коррозии<br>3 года без ограничения пробега | Межсервисный интервал<br>20000 км |
| Гарантия<br>3 года без ограничения пробега                      |                                   |

ДВИГАТЕЛЬ

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Тип топлива<br>дизель           | Наименование двигателя<br>Cummins |
| Объем двигателя, куб. см<br>6.7 | Мощность двигателя, л.с.<br>262   |
| Крутящий момент, Н*м<br>956     | Экологический класс<br>евро-5     |

ТРАНСМИССИЯ

КПП  
8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

**КУЗОВ**

|                                                            |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>бескаркасный сэндвич                        | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)<br>ЭППС 80/ 65/ 100/ 85/ 130 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>15,78484375                 | Объем, м3<br>37,5                                                                                                |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>4100x2050x2074            | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>4200x2150x2174                                                          |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С<br>не более 0,4 |                                                                                                                  |

**ПАНЕЛИ**

|                                                                                             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>плакированный металл           | Внешняя обшивка (задние двери)<br>плакированный металл |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>оцинкованная сталь | Покрытие пола<br>бакелитовая фанера 24 мм              |
| Дополнительное напольное покрытие<br>-                                                      |                                                        |

**ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА**

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Наружное обрамление<br>алюминиевый профиль | Отбортовка<br>оцинкованная сталь 200 мм |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|

**ФУРНИТУРА**

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| Материал замка, петель, штанг<br>оцинкованная сталь | Ручка замка<br>тип PUSH |
| Фиксатор<br>оцинкованный, «Т»-образный              |                         |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|                                                |                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Материал заднего портала<br>оцинкованная сталь | Элементы крепления на стенах<br>такелажные рейки |
| Элементы крепления на полу<br>-                | Гидроборт<br>-                                   |

Обтекатель  
наличие

Освещение фургона  
светодиодное

Инструментальный ящик  
-

Вид САТ  
Изотермический фургон

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Закладные для ХОУ  
наличие

Прочее  
интегрированное основание

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .