

РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-25-L42-48-00-159

9 268 000,00 Р* ~~9 568 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды



АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 300000 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода
4x2

Тип топлива
дизель

 Полная масса
18000

 Количество мест
1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

задняя пневматическая подвеска
пневмосиденье водителя
КОМ от КПП
топливный бак 450л
лизоновый головной свет

МАССА

Полная масса, кг

18000

ШИНЫ

Размерность шин
295/80 R22.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC/VSF
барабанные тормоза всех колес

ОБЩЕЕ

Количество мест
1+2

Категория транспортного средства
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

ПРИВОД

Тип привода
4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии
3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал
20000 км

Гарантия
3 года без ограничения пробега

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Наименование двигателя
Cummins

Объем двигателя, куб. см
6.7

Мощность двигателя, л.с.
262

Крутящий момент, Н*м
956

Экологический класс
евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП
8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

КУЗОВ

Конструкция бескаркасный сэндвич	Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) ЭПС 80/ 60/ 80/ 80/ 100 мм
Вместимость европаллет, ед. 15	Объем, м3 37,5
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм 6140x2440x2500	Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм 6300x2600x2700
Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м ² °С не более 0,4	

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим -20°...+10 °С	Производитель и модель ХОУ TMR T800H
--------------------------------------	---

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) плакированный металл	Внешняя обшивка (задние двери) плакированный металл
Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) плакированный металл	Покрытие пола бакелитовая фанера 24 мм
Дополнительное напольное покрытие -	

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление алюминиевый профиль	Отбортовка оцинкованная сталь 200 мм
--	---

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг оцинкованная сталь	Ручка замка тип PUSH
Фиксатор	

оцинкованный, «Т»-образный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала
оцинкованная сталь

Элементы крепления на полу
-

Обтекатель
-

Освещение фургона
светодиодное

Прочее
-

Элементы крепления на стенах
такелажные рейки

Гидроборт
NIULI NL-QB20/10F

Лесенка на заднем свесе
выдвижная оцинкованная

Инструментальный ящик
-

Вид САТ
Рефрижератор

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .