

## ЭВАКУАТОР ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R26-1080-60-G35-49-00-000

**3 347 100,00 ₪\*** ~~3 969 000,00 ₪~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## АКЦИИ

Сезонное предложение

- 250000 ₪

Фирменный лизинг/Гослизинг

- 371900 ₪

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
бензин/CNG

Тип привода  
4x2

## ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 15000.00 ₪

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

#### Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска  
со стабилизатором поперечной устойчивости  
оцинкованный кузов  
термо-шумоизоляция кабины  
минимальный радиус разворота от 5,7 м

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии  
8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал  
20000 км

#### Гарантия

3 года или 200 000 км.

### ПРИВОД

#### Тип привода

4x2

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

#### Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический  
двухконтурный привод с диагональным  
разделением, с АБС, с системой электронного  
контроля устойчивости  
передние и задние тормозные механизмы -  
дисковые

### МАССА

#### Полная масса, кг

3500

### ШИНЫ

#### Размерность шин

185/75 R16C

### ДВИГАТЕЛЬ

#### Тип топлива

бензин/CNG

#### Наименование двигателя

Evotech CNG

Объем двигателя, куб. см

3.0

Мощность двигателя, л.с.

123

Крутящий момент, Н\*м

250

Экологический класс

евро-5

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## ГАБАРИТЫ

Колесная база

L2

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внутренняя длина платформы, мм

5520

Внутренняя ширина платформы, мм

2180

Погрузочная длина, мм

5000

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Максимальная грузоподъемность, кг

900

## ТИП ПЛАТФОРМЫ

Тип эвакуаторной платформы

Ломаная

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Электрическая лебедка

ЛПЭ45ВИ Рысак

Гидравлическая лебедка

-

Тяговое усилие лебедки, кг

Длина троса, м

4000

20

Задние аутригеры

Устройство частичной погрузки

Имеются

-

Подсветка зоны погрузки

Другое

Имеется. . Фонарь освещения рабочей зоны — 2 шт.

Такелажные петли на отбортовке - по 3 шт. на сторону.. Настил «чечевица» 3 мм. Колесные упоры (башмаки) - 4 шт. Крепежные ремни — 4 шт. Аппарели заездные единые - 2 шт. Оригинальная конструкция заднего свеса, обеспечивающая перемещение аппарелей по всей ширине платформы (только для комплектации без ТСУ) . Противоскользящая лента по отбортовке . Контурные диодные оранжевые огни .Маяк проблесковый с магнитным креплением и питанием от прикуривателя - 1 шт. Алюминиевые откидные боковые ограждения .Кронштейн запасного колеса . Бортовая оранжевая светоотражающая полоса

Вид САТ

Эвакуатор

## ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Крано-манипуляторная установка

Отсутствует

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..