

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-26-L48-19-00-161

8 571 000,00 ₽* ~~8 871 000,00 ₽~~

цена с учетом выгоды



АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 300000 ₽

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода
4x2

Тип топлива
дизель

 Полная масса
18000

 Количество мест
1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

задняя пневматическая подвеска
пневмосиденье водителя
КОМ от КПП
топливный бак 450л
лизнованный головной свет

МАССА

Полная масса, кг
18000

ШИНЫ

Размерность шин
295/80 R22.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC/VSF
барабанные тормоза всех колес

ОБЩЕЕ

Количество мест 1+2	Категория транспортного средства N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т
------------------------	---

ПРИВОД

Тип привода
4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии 3 года без ограничения пробега	Межсервисный интервал 20000 км
Гарантия 3 года без ограничения пробега	

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива дизель	Наименование двигателя Cummins
Объем двигателя, куб. см 6.7	Мощность двигателя, л.с. 262
Крутящий момент, Н*м 956	Экологический класс евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП
8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

КУЗОВ

Конструкция бескаркасный сэндвич	Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) ЭППС 80/ 60/ 100/ 80/ 100 мм
Вместимость европаллет, ед. 16	Объем, м3 40,4
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм 6630x2464x2472	Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм 6800x2590x2700
Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м ² °C не более 0,45	

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) армированный пластик	Внешняя обшивка (задние двери) армированный пластик
Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) армированный пластик	Покрытие пола транспортная фанера 24 мм
Дополнительное напольное покрытие -	

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление алюминиевый профиль	Отбортовка алюминиевый профиль 200 мм
--	--

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг нержавеющая сталь	Ручка замка тип Дельта
Фиксатор нержавеющий, «Т»-образный	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала нержавеющая сталь	Элементы крепления на стенах такелажные рейки
Элементы крепления на полу -	Гидроборт Cargoclimate 1.5

Обтекатель
наличие

Освещение фургона
светодиодное

Инструментальный ящик
-

Вид САТ
Изотермический фургон

Лесенка на заднем свесе
выдвижная оцинкованная

Закладные для ХОУ
-

Прочее
камера заднего вида

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .