

РЕФРИЖЕРАТОР ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1020-25-L53-19-00-000

8 859 000,00 Р* ~~9 159 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 300000 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода
4x2

Тип топлива
дизель

 Полная масса
18000

 Количество мест
1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

задняя пневматическая подвеска
пневмосиденье водителя
КОМ от КПП
топливный бак 450л
лизнованный головной свет

МАССА

Полная масса, кг

18000

ШИНЫ

Размерность шин

295/80 R22.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC/VSF

барабанные тормоза всех колес

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

ПРИВОД

Тип привода

4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии

3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

Гарантия

3 года без ограничения пробега

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

Cummins

Объем двигателя, куб. см

6.7

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н*м

956

Экологический класс

евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

КУЗОВ

Конструкция

бескаркасный сэндвич

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)

ЭППС 80/ 60/ 80/ 80/ 100 мм

Вместимость европаллет, ед.

18

Объем, м3

46,7

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

7634x2468x2474

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

7800x2590x2700

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м²°С

не более 0,4

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим

-20°...+10 °С

Производитель и модель ХОУ

Carrier Citimax 1000

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)

плакированный металл

Внешняя обшивка (задние двери)

плакированный металл

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)

плакированный металл

Покрытие пола

транспортная фанера 24 мм

Дополнительное напольное покрытие

-

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление

алюминиевый профиль

Отбортовка

алюминиевый профиль 200 мм

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг

нержавеющая сталь

Ручка замка

тип Дельта

Фиксатор

нержавеющий, «Т»-образный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала
нержавеющая сталь

Элементы крепления на полу
-

Обтекатель
-

Освещение фургона
светодиодное

Прочее
-

Элементы крепления на стенах
такелажные рейки

Гидроборт
-

Лесенка на заднем свесе
выдвижная оцинкованная

Инструментальный ящик
-

Вид САТ
Рефрижератор

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .