

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NEXT

A22R32-1550-26-G10-67-00-000

**3 314 700,00 Р\*** ~~3 933 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



### АКЦИИ

☒ Сезонное предложение - 250000 Р ☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 368300 Р

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
дизель

⌘ Тип привода  
4x2

### ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 Р

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 15000.00 Р

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ШИНЫ

Размерность шин  
185/75 R16C

## ДВИГАТЕЛЬ

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Тип топлива<br>дизель           | Наименование двигателя<br>G51C  |
| Объем двигателя, куб. см<br>2.5 | Мощность двигателя, л.с.<br>150 |
| Крутящий момент, Н*м<br>420     | Экологический класс<br>евро-5   |

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Гарантия от сквозной коррозии<br>8 лет без ограничения пробега | Межсервисный интервал<br>20000 км |
| Гарантия<br>3 года или 200 000 км.                             |                                   |

## ПРИВОД

Тип привода  
4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический  
двухконтурный привод с диагональным  
разделением, с АБС, с системой электронного  
контроля устойчивости  
передние и задние тормозные механизмы -  
дисковые

## МАССА

Полная масса, кг  
3500

## ТРАНСМИССИЯ

КПП  
6МКПП

ГАБАРИТЫ

Колесная база  
L3

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства  
N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

КУЗОВ

|                                                            |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>каркасный                                   | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)<br>ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>5                           | Объем, м3<br>10,8                                                                                              |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>4100x2050x2439            | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>4200x2150x2539                                                        |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С<br>не более 0,7 |                                                                                                                |

ПАНЕЛИ

|                                                                                             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>плакированный металл           | Внешняя обшивка (задние двери)<br>плакированный металл |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>оцинкованная сталь | Покрытие пола<br>транспортная фанера                   |
| Дополнительное напольное покрытие<br>-                                                      |                                                        |

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                            |                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Наружное обрамление<br>алюминиевый профиль | Отбортовка<br>оцинкованная сталь 50 мм |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг  
оцинкованная сталь

Фиксатор  
оцинкованный, «Т»-образный

Ручка замка  
тип PUSH

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала  
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах  
-

Элементы крепления на полу  
-

Гидроборт  
-

Обтекатель  
-

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Освещение фургона  
светодиодное

Закладные для ХОУ  
наличие

Инструментальный ящик  
-

Прочее  
-

Вид САТ  
Изотермический фургон

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..