

## САМОСВАЛ ГАЗЕЛЬ NEXT

A22R32-1550-09-634-20-00-000

**3 516 300,00 Р\*** ~~4 157 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## АКЦИИ

Сезонное предложение

- 250000 Р

Фирменный лизинг/Гослизинг

- 390700 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива  
дизель

Т Тип привода  
4x2

## ОПЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ПОВЫШЕННОЙ ЕМКОСТИ

Включено

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА 12В

Включено

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ 50000.00 Р

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 15000.00 Р

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ШИНЫ

Размерность шин  
185/75 R16C

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива дизель	Наименование двигателя G51C
Объем двигателя, куб. см 2.5	Мощность двигателя, л.с. 150
Крутящий момент, Н*м 420	Экологический класс евро-5

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии 8 лет без ограничения пробега	Межсервисный интервал 20000 км
--	-----------------------------------

Гарантия  
3 года или 200 000 км.

### ПРИВОД

Тип привода  
4x2

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
с вакуумным усилителем, гидравлический  
двухконтурный привод с диагональным  
разделением, с АБС, с системой электронного  
контроля устойчивости  
передние и задние тормозные механизмы -  
дисковые

### МАССА

Полная масса, кг  
3500

### ТРАНСМИССИЯ

КПП  
6МКПП

## ГАБАРИТЫ

Колесная база

L3

## ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

## РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внутренняя длина платформы, мм

3058

Внутренняя ширина платформы, мм

2010

Внутренняя высота платформы, мм

473

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Масса перевозимого груза, кг

1400

Объем самосвальной платформы, м3

2,90733234

## ТИП ПЛАТФОРМЫ

Платформа

Металлическая сварная, с открывающимися боковыми и задним бортом. Задний борт открывается на нижней и верхней навеске. Боковые борта оборудованы помощниками закрывания борта

Тип разгрузки

3-х сторонняя

## НАДРАМНИК

Надрамное устройство

Составной надрамник с покрытием ЛКП

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Герметизация открывающихся бортов

Имеется. Резиновые уплотнители

Комплектация надставными бортами

Отсутствуют

	Угол опрокидывания платформы назад / на стороны, град. 50/45
Настил пола Стальной лист	Коробка отбора мощности -
Управление КОМ -	Опрокидывающее устройство гидравлическое с приводом от минигидростанции с питанием от аккумуляторной батареи
Управление подъемом-опусканием платформы выносной пульт управления на проводе длиной 3,0 м	Производитель гидроцилиндра САЗ (Россия)
Гидроцилиндр Телескопический 3-х звенный (САЗ)	Опоры опрокидывания платформы ITALAUTOCAR (Италия)
Дополнительно Комплектация "Эконом" минигидростанция с электроприводом, замедлитель опускания платформы (пр-во Италия), ограничитель хода электрический ОХЭ-1, импортные запоры бортов, настил пола из стального листа, верхняя навеска заднего борта	Вид САТ Самосвал

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Борта  
Сварные с панелями из стального катанного профиля с ЛКП

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А" ..

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..