

## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-26-M23-19-00-000

8 070 000,00 ₽\* ~~8 370 000,00 ₽~~

цена с учетом выгоды



### АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 300000 ₽

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода  
4x2

Тип топлива  
дизель

 Полная масса  
18000

 Количество мест  
1+2

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

##### Описание

задняя пневматическая подвеска  
пневмосиденье водителя  
КОМ от КПП  
топливный бак 450л  
лизнованный головной свет

#### МАССА

Полная масса, кг  
18000

ШИНЫ

Размерность шин  
295/80 R22.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматическая система  
ABS  
ESC/VSF  
барабанные тормоза всех колес

ОБЩЕЕ

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Количество мест<br>1+2 | Категория транспортного средства<br>N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

ПРИВОД

Тип привода  
4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Гарантия от сквозной коррозии<br>3 года без ограничения пробега | Межсервисный интервал<br>20000 км |
| Гарантия<br>3 года без ограничения пробега                      |                                   |

ДВИГАТЕЛЬ

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Тип топлива<br>дизель           | Наименование двигателя<br>Cummins |
| Объем двигателя, куб. см<br>6.7 | Мощность двигателя, л.с.<br>262   |
| Крутящий момент, Н*м<br>956     | Экологический класс<br>евро-5     |

ТРАНСМИССИЯ

КПП  
8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## КУЗОВ

|                                                                         |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция<br>бескаркасный сэндвич                                     | Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)<br>ЭППС 80/ 60/ 100/ 85/ 100 мм |
| Вместимость европаллет, ед.<br>18                                       | Объем, м3<br>43,6                                                                                                |
| Внутренние размеры, ДхШхВ, мм<br>7434x2468x2374                         | Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм<br>7600x2590x2600                                                          |
| Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м <sup>2</sup> °C<br>не более 0,4 |                                                                                                                  |

## ПАНЕЛИ

|                                                                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)<br>плакированный металл             | Внешняя обшивка (задние двери)<br>армированный пластик |
| Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)<br>плакированный металл | Покрытие пола<br>транспортная фанера 24 мм             |
| Дополнительное напольное покрытие<br>-                                                        |                                                        |

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Наружное обрамление<br>алюминиевый профиль | Отбортовка<br>алюминиевый профиль 200 мм |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|

## ФУРНИТУРА

|                                                    |                           |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Материал замка, петель, штанг<br>нержавеющая сталь | Ручка замка<br>тип Дельта |
| Фиксатор<br>нержавеющий, «Т»-образный              |                           |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Материал заднего портала<br>нержавеющая сталь | Элементы крепления на стенах<br>такелажные рейки |
| Элементы крепления на полу<br>-               | Гидроборт<br>-                                   |

Обтекатель

-

Освещение фургона  
светодиодное

Инструментальный ящик

-

Вид САТ

Изотермический фургон

Лесенка на заднем свесе  
выдвижная оцинкованная

Закладные для ХОУ  
наличие

Прочее  
камера заднего вида

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .