

ОПАСНЫЙ ГРУЗ ДОПОГ ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-45-H98-77-00-000

0,00 Р*



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода
4x2

Тип топлива
дизель

 Полная масса
18000

 Количество мест
1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

задняя пневматическая подвеска
пневмосиденье водителя
КОМ от КПП
топливный бак 450л
лизнаванный головной свет

МАССА

Полная масса, кг
18000

ШИНЫ

Размерность шин
295/80 R22.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC/VSF
барабанные тормоза всех колес

ОБЩЕЕ

Количество мест 1+2	Категория транспортного средства N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т
Категория водительских прав C1	

ПРИВОД

Тип привода
4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии 3 года без ограничения пробега	Межсервисный интервал 20000 км
Гарантия 3 года без ограничения пробега	

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива дизель	Наименование двигателя Cummins
Объем двигателя, куб. см 6.7	Мощность двигателя, л.с. 262
Крутящий момент, Н*м 956	Экологический класс евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП
8МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

Класс опасности

1

КУЗОВ

Конструкция каркасная	Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол) Минеральная вата 50 мм
--------------------------	---

Вместимость европаллет, ед. 15	Объем, м3 36,3
-----------------------------------	-------------------

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм 6300x2450x2350	Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм 6400x2550x2500
---	---

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол) плакированный металл	Внешняя обшивка (задние двери) плакированный металл
--	--

Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери) фанера	Покрытие пола транспортная фанера 24 мм
--	--

Дополнительное напольное покрытие
-

ТРЕБОВАНИЯ ДОПОГ

Устройство ограничения скорости наличие, до 90 км/ч	Тахограф ADR наличие
--	-------------------------

Система мониторинга транспорта наличие	Система видеонаблюдения наличие
---	------------------------------------

Специальные световые сигналы маячки оранжевые, 2 ед	Напряжение в системе электрооборудования (п 9.2.2.7) 24В
--	--

Обесточивание электрических цепей в кабине (п 9.2.2.8) наличие	Двигатель внутреннего сгорания (п 9.2.4.3) топливные баки и баллоны для подачи топлива в двигатель на транспортном средстве
--	---

Внешние источники тепла (п 9.3.6) конструкция СВОГ не представляет опасности для груза	Материалы, используемые в конструкции кузовов (п 9.3.1) соответствие
--	--

Электрооборудование (п 9.3.7)

соответствие

Система пожаротушения ДВС
наличие

Огнетушители
наличие

Сумка ADR
наличие

Противооткатные упоры
наличие

Заземление
Металлическая заземляющая цепочка со
штырем

Складная лопатка
наличие

Ящик для песка
наличие

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Несанкционированное открытие дверей фургона
звуковая и световая сигнализация, выведенные
в кабину водителя

Электропроводка освещения фургона
Плафоны с изоляцией электропроводки

Автоматическая система пожаротушения фургона
наличие

Замки дверей
Замок - рейка для блокировки дверей фургона
из высокопрочной стали с двумя ключами,
фиксирующие стойки дверей

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рамки под предупреждающие таблички
наличие

Материал заднего портала
оцинкованная сталь

Элементы крепления на стенах
-

Элементы крепления на полу
-

Обтекатель
-

Лесенка на заднем свесе
выдвижная оцинкованная

Освещение фургона
наличие

Инструментальный ящик
-

Вид САТ

Опасный груз ДОПОГ