

БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-76-I27-77-00-202

0,00 ₽*



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса

18000



Тип привода

4x2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

задняя пневматическая подвеска

пневмосиденье водителя

КОМ от КПП

топливный бак 450л

лизнаванный головной свет

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Объем двигателя, куб. см

6.7

Крутящий момент, Н*м

956

Наименование двигателя

Cummins

Мощность двигателя, л.с.

262

Экологический класс

евро-5

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии

3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал
20000 км

Гарантия

3 года без ограничения пробега

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC/VSF

барабанные тормоза всех колес

ШИНЫ

Размерность шин

295/80 R22.5

МАССА

Полная масса, кг

18000

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

КУЗОВ

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

5400x2550x600

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
5305x2450x600

КМУ

Тип конструкции КМУ
Шарнирно-сочлененные (Z-образный)

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм
5400

Внешняя ширина платформы, мм
2550

Внешняя высота платформы, мм
600

Внутренняя длина платформы, мм
5300

Внутренняя ширина платформы, мм
2450

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.
13

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель
ИНМАН ИМ-150N (Россия)

Грузовой момент, т/м
14,3

Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг
8,1/1690

Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг
0/6100

МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы
Алюминий

Пол бортовой платформы
Транспортная фанера

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров
2 ,спереди 2, сзади

Навесное бурильное оборудование
Отсутствует

Управление работой КМУ
Рычаги управления на колонне

Освещение
Фара освещения рабочей зоны

Боковая защита
Алюминиевая

Крепление груза
Петли крепления

Боковые габаритные фонари
Имеются

Дополнительно
Максимальная высота подъема 9,5 м

Вид САТ
Бортовой с КМУ