

ИЛОСОСНАЯ МАШИНА ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-03-I38-89-00-205

0,00 Р*



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Тип привода

4x2



Полная масса

18000

Тип топлива

дизель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

задняя пневматическая подвеска

пневмосиденье водителя

КОМ от КПП

топливный бак 450л

лизнаванный головной свет

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

Cummins

Объем двигателя, куб. см

6.7

Мощность двигателя, л.с.

262

Крутящий момент, Н*м

956

Экологический класс

евро-5

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии
3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал
20000 км

Гарантия
3 года без ограничения пробега

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC/VSF
барабанные тормоза всех колес

ШИНЫ

Размерность шин
295/80 R22.5

МАССА

Полная масса, кг
18000

ТРАНСМИССИЯ

КПП
8МКПП

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства
N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3
8

ВАКУУМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Модель вакуумного насоса КО-510	Производительность вакуумного насоса, м3/ч 360
------------------------------------	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сечение цистерны Круг	Подъем цистерны Гидравлический, 2 цилиндра
Открывание заднего днища Гидравлическое, 2 гидроцилиндра	Смотровое окно круглое, 3 шт.
Привод насоса от КОМ	Кол-во пеналов для рукавов 2
Уплотнительная прокладка между цистерной и задней крышкой Маслобензостойкая	Кол-во рукавов 1
Длина всасывающего рукава, м 6	Шибберная задвижка (приемный лючок) 2 шт.
Всасывающая опорная стрела Имеется	Сливной фартук Имеется
Другое АВИ-8. Фара-прожектор с рабочей зоне, фара освещения насоса	Вид САТ Илососная машина

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм 7840	Габаритная высота а/м, мм 3350
----------------------------------	-----------------------------------